



Material: **Norflux LIS**

Charakteristik:

hochwertiger flotierter Kali-Feldspat

Versandart:

lose und gesackt per LKW oder Bahn;
Lieferung in Big-Bags ebenfalls möglich;

Keramische Kenndaten:

sehr reiner Kalifeldspat;

Einsatzgebiete:

Porzellanlasuren
Glasuren allgemein
Massen mit höchsten Ansprüchen
an Konstanz und Reinheit;

Lieferbare Feinheiten:

90, 75, 63 und 45 μm
jeweils mit handelsüblichen Rückständen
auf den angegebenen Sieben;

Chemische Analyse:

SiO ₂	66,7	%
Al ₂ O ₃	18,1	%
Fe ₂ O ₃	0,1	%
CaO	0,7	%
MgO	0,07	%
K ₂ O	10,7	%
Na ₂ O	3,0	%
Glühverlust	0,5	%
TiO ₂	0,04	%

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Krohenhammer März 2015